

## Especificaciones

### Sistema de proyección

Sistema de proyección  
DLP

### Pantalla

Brillo (lúmenes ANSI)  
4000

Resolución nativa  
XGA (1024x768)

Relación de aspecto nativa  
4:3

Relación de contraste (FOFO)  
20 000:1

Color de la pantalla  
30-bit (1.07 millones de colores)

Fuente de luz

Lámpara

Vida útil de fuente de luz

- a. Normal 6000 horas,
- b. ECO 10 000 horas,
- c. SmartEco 10 000 horas,
- d. LampSave 15 000 horas.

### Óptico

Relación de proyección  
1.96~2.15

Relación de zoom  
1,1x

Lente  
F/# = 2.56 ~ 2.68, f = 22 ~ 24.1 mm

Desplazamiento de la proyección (altura total)  
110%

Ajuste de keystone  
1D, Vertical (automática)  $\pm$  40 grados

### Imagen

Modos de imagen  
3D, Brillante, Infografía, Presentación, Hoja de cálculo, sRGB, Usuario 1, Usuario 2

## Compatibilidad

Compatibilidad con resolución

VGA(640 x 480) a WUXGA\_RB(1920 x 1200) \*RB=Reduced Blanking

Frecuencia horizontal

15K~102K Hz

Frecuencia de escaneo vertical

23~120KHz

## Interfaz de E/S

Entrada de PC (D-Sub 15 patillas)

(x1)

Salida de monitor (D-Sub 15 patillas)

(x1)

Entrada de vídeo compuesto (RCA)

(x1)

Entrada de S-Video (Mini DIN 4pin)

(x1)

Entrada HDMI

(x2), HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4)

USB Tipo A

(x1)

USB Tipo Mini B

(x1)

Entrada RS232(DB-9 patillas)

(x1)

## Audio

Altavoz

(x1), 10 W

Entrada de audio (miniclavija de 3,5 mm)

(x1)

Salida de audio (miniclavija de 3,5mm)

(x1)

## Ambiente

Temperatura de operación

0~40°C

Fuente de alimentación

De 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz

Consumo de energía típico (110 V)

260W/110V

Ruido acústico (típ./eco.) (dB)

34/29

## **Accesorios**

Estuche para proyector

Yes, 5J.J3T09.001 (optional)

Mando a distancia con batería

RCX016

Cable de alimentación (por región)

x1 (1,8 m)

Cable VGA (D-sub de 15 clavijas)

(Estándar), 1 (1.5m)

Lentes 3D

(Opcional), DGD5

Guía de inicio rápido

(x1) 21L

Tarjeta de garantía (por región)

Sí

Montaje en techo universal

(Opcional), CMG3

## **Dimensiones y peso**

Dimensiones (An.xAlt.xProf.) (mm)

296 x120 x221

Peso neto (kg)

2.3