

Especificaciones

Sistema de proyección

Sistema de proyección
DLP

Pantalla

Brillo (lúmenes ANSI)
3800

Resolución nativa
1080P (1920x1080)

Relación de aspecto nativa
16:9

Relación de contraste (FOFO)
20 000:1

Color de la pantalla
30-bit (1.07 millones de colores)

Fuente de luz

Lámpara

Vida útil de fuente de luz

a. Normal 6000 horas, b. ECO 10 000 horas, c. SmartEco 10 000 horas, d.
LampSave 15 000 horas

Óptico

Relación de proyección
1.49~1.64

Relación de zoom
1,1x

Lente
 $F/\# = 2.56 \sim 2.68$, $f = 22 \sim 24.1 \text{ mm}$

Desplazamiento de la proyección (altura total)
100%

Ajuste de keystone
1D, Vertical ± 40 grados

Imagen

Modos de imagen
3D, Brillante, Infografía, Presentación, Hoja de cálculo, sRGB, Usuario 1, Usuario 2

Compatibilidad

Compatibilidad con resolución

VGA(640 x 480) a WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB=Reduced Blanking

Frecuencia horizontal

15K~102K Hz

Frecuencia de escaneo vertical

23~120KHz

Interfaz de E/S

Entrada de PC (D-Sub 15 patillas)

(x1)

Salida de monitor (D-Sub 15 patillas)

(x1)

Entrada de vídeo compuesto (RCA)

(x1)

Entrada de S-Video (Mini DIN 4pin)

(x1)

Entrada HDMI

(x2), HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4)

USB Tipo A

(x1)

USB Tipo Mini B

(x1)

Entrada RS232(DB-9 patillas)

(x1)

Audio

Altavoz

(x1), 10 W

Entrada de audio (miniclavija de 3,5 mm)

(x1)

Salida de audio (miniclavija de 3,5mm)

(x1)

Ambiente

Temperatura de operación

0~40°C

Fuente de alimentación

De 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz

Consumo de energía típico (110 V)

260W/110V

Ruido acústico (típ./eco.) (dB)

Accesorios

Mando a distancia con batería

RCX016

Cable de alimentación (por región)

x1 (1,8 m)

Cable VGA (D-sub de 15 clavijas)

(Estándar), 1 (1.5m)

CD con manual de usuario

1 (24L)

Lentes 3D

(Opcional), DGD5

Guía de inicio rápido

(x1) 21L

Tarjeta de garantía (por región)

Sí

Montaje en techo universal

(Opcional), CMG3

Dimensiones y peso

Dimensiones (An.xAlt.xProf.) (mm)

296 x120 x221

Peso neto (kg)

2.3

*Lamp in this product contains mercury.

To dispose of the product or used lamps, consult your local environment authorities for regulations or see www.lamprecycle.org.

*Lamp life results will vary depending on environmental conditions and usage. Actual product's features and specifications are subject to change without notice.

**Offset is calculated by full screen height.