



InstaShow® WDC15 - Sistema de Presentación Inalámbrico 4K UHD

Duplicación de pantalla
sin controladores para
espacios colaborativos
y salas pequeñas



- **Sin configuración:** sin apps, controladores ni red requerida
- **Amigable para invitados:** comparte sin complicaciones de ingreso
- **Latencia cero:** reproducción de vídeo fluido 4K/30fps
- **Conexión segura:** cifrado certificado CVSS 3.0
- **Mantenimiento sin complicaciones:** conexiones intercambiables

Especificaciones del producto

Características generales	
Nombre del modelo	WDC15
Color	Negro
Interfaz	Salida HDMI + RJ45 (Ethernet) + 1 x USB 2.0 (Tipo A)
Resolución de entrada del Button	Hasta 4K a 30 FPS
Resolución de salida HDMI del Receiver	HDMI 1.4 (cumple con HDCP 1.4): 3840x2160P30, 3840x2160P24, 1920x1080P60, 1920x1080P50, 1920x1080P24, 720x480P60
Modo	Modo de video/presentación
Conexiones simultáneas	16 unidades
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
Velocidad de datos máxima	Hasta 867 Mbps (a 5 GHz)
Banda de frecuencia	5 GHz
Autenticación Wi-Fi	WPA2/WPA3 personal mixto
WAN/LAN	1 Gbps
Plataformas compatibles	Windows, Linux, MAC, Chrome
Intervalo de temperatura	En funcionamiento: De 0°C a +40°C (de +32°F a +104°F)
	Almacenamiento: De -10°C a +60°C (de +14°F a +140°F)
Humedad	Almacenamiento: 5% a 90% de humedad relativa, sin condensación
	En funcionamiento: 10% a 80% de humedad relativa, sin condensación
Medioambiental	
Alcance	Hasta 15 m**
Consumo energético	3 W / 10 W (típico / máximo)
Consumo en modo en espera	3 W / 10 W (típico / máximo)
Intervalo de temperatura	En funcionamiento: De 0°C a +40°C (de +32°F a +104°F)
	Almacenamiento: De -10°C a +60°C (de +14°F a +140°F)
Humedad	Almacenamiento: 5% a 90% de humedad relativa, sin condensación
	En funcionamiento: 10% a 80% de humedad relativa, sin condensación

InstaShow™ Button			
Cable	USB Tipo C	Fuente de alimentación	CC 5 V ±10%, 0,9 A
Botón Restablecer	x 1	LED	Rojo/Verde/Azul
Tecla de presentación	x 1	Tecla de modo	x 1 (video/presentación y tecla de emparejamiento)
Peso	111 g		
Consumo energético	Hasta 4,5 W/2,5 W (en funcionamiento)/2,1 W (en espera)		
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 ac, 5 GHz, 1T1R		
Velocidad de transmisión inalámbrica	Hasta 433 Mbps (a 5 GHz)		
Banda de frecuencia	5 GHz		

InstaShow™ Receiver			
Botón de modo en espera	x 1	RJ45	x 1
Puerto USB-C para alimentación	x 1	Bloqueo Kensington	x 1
USB-A	USB (retroalimentación táctil y emparejamiento): x 1	Nivel de ruido	Normal: 25 dBA
Video	Salida HDMI 1.4: x 1	LED	Rojo/Verde/Azul
Fuente de alimentación	CC 5 V ±10%, 2 A	Dimensión (An. x Pr. x Al.)	110 x 110 x 29 mm
Peso	191 g	Consumo energético	3 W / 10 W (típico / máximo)

Base			
Dimensión (An. x Pr. x Al.)	84,5 x 128 x 62 mm	Peso	581 g

Contenido del paquete			
InstaShow Button	x 1	Correa de velcro	x 1
InstaShow Receiver	x 1	Guía de inicio rápido	x 1
Base	x 1	Declaración de seguridad	x 1
Tapa	x 1	Tornillos	Sí
Antena	x 2 (negras)	Adaptador de corriente	x 1
Cable HDMI de repuesto para Button	x 1	Cable HDMI	x 1

 *Consulte [Indicadores LED del Button y del Receiver en página 10](#) para obtener más información sobre el comportamiento del LED.

**La velocidad de conexión inalámbrica y el alcance máximo disponible dependen del entorno inalámbrico.