

Proyector Láser para Sala de Conferencias de 5500 Lúmenes 4K

Deje que su innovación brille con colores precisos

- La resolución 4K UHD ofrece un nivel de detalle excepcional al mostrar nítidamente a las personas en una conferencia, gráfico a detalle o datos.
- Relación de aspecto 21:9 y diseño de fila frontal para una visualización óptima de videoconferencias.
- Opciones versátiles de instalación: gran desplazamiento de lente, zoom 1.6x y corrección trapezoidal 3D.
- Protección robusta IP5X y una fuente de luz láser de 20,000 horas que elimina la necesidad del reemplazo de lámpara.



Todas las especificaciones

Proyección

Sistema de Proyección	DLP
Resolución	4K UHD (3840x2160)
Brillo	5,500 ANSI Lúmenes
Contraste	3,000,000:1
Colores del Display	30-bit (1 .07 billones de colores) / 92% Rec 709
Fuente de Luz	Láser
Vida - Fuente de Luz	Normal 20,000 hrs
Modos de Imagen	3D, Brillante, DICOM-SIM, Golf, Infografía, Presentación, sRGB, Usuario 1, Usuario 2, Video, Videoconferencia.

Óptico

Zoom	1.6x
Lente	F/# =1.809 f= 8.6 ~ 9.4
Corrección Trapezoidal	3D, Vertical ± 30 grados; Horizontal ± 30 grados; Rotación ± 30 grados
Desplazamiento de Proyección	0%
Índice de Proyección	1.36~2.18

Conectividad

Entradas / Salidas	HDMI in x2, HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2) / Display Port x1 / LAN (RJ45) x1 / HDBaseT (RJ45) x1 (Video/Audio) / 3D Sync in x1 (VESA) / 3D Sync out x1 (VESA) / USB Tipo A x1 (2.0/Energía 2.0A) / RS232 in (DB-9pin) x1 / Control Remoto Alámbrico in (3.5mm Mini Jack) x1 / Control Remoto Alámbrico out (3.5mm Mini Jack) x1 / DC 12V Trigger (3.5mm Jack)
--------------------	---

Audio

Bocinas	x1 / 10W
Audio in / out (3.5mm Mini Jack)	Out x1
Audio out (S/PDIF)	Multicanal, RAW
HDMI Audio de Regreso	ARC, 5.1 canales

Compatibilidad

Input Lag	33.4 ms (1080P 60Hz)
Resoluciones Soportadas	VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160)
Frecuencia Horizontal	15K~135KHz
Rango de Escaneo Vertical	23~240Hz

Poder

Fuente de Poder	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
Consumo de Energía	Normal: 440W Stand-by: <0.5W

Peso y Dimensiones

Dimensiones	7 Kg
Dimensiones (An x Al x Pr)	416x166x351 mm

Condiciones de Operación

Temperatura de Operación	0~40°C
Ruido Acústico (Normal/ Eco)	40/33 dB

Funciones

Características	BrillantColor, DynamicBlack, Auto apagado, Modo altitudes elevadas, Congelamiento de imagen, Eco blank, HDR, Bloqueo de panel, 3D ready, 3D desde HDMI, Administración de color HSG, Zoom digital 2x, Corrección de esquinas, Corrección de color en pared, Operación 24/7, Barra de seguridad, HLG, Seguridad kensington, Instalación 360°
-----------------	---

FILMMAKER, Búsqueda de señal automática.

Accesorios

Accesorios Incluidos

Control remoto con batería / Cable de poder (1.8m) / Guía de instalación / Garantía

CONTÁCTENOS

Nos encantaría saber de usted.

Envíenos un Email

Tu Oficina Local

BENQ MÉXICO

Calle Vía Magna #25, Piso 7 Colonia
Bosques de la Herradura
Huixquilucan Edo. de México C.P.
52783

Tel: +52 55 1101-3070

[Encuentra tu Oficina Local](#)

Síguenos

 BenQ Latinoamérica

 BenQ Solutions

 BenQ México

 BenQ Latam